

WP5 VS / VSPM

Geniş uygulama yelpazesine aradığınız mono pompa

80 lt hacminde geniş pan mikser ile,
çok bileşenli – sabit hız ve süreyle
hazırlanması gereken harçlar için
ideal karışım

Basınç şalteri ile püskürtme
tabancasından kontrol

**Aşınmaya dayanıklı 100
lt'lik büyük basma
haznesi** ve koruma
ızgaraları

Kauçuk kaplin ile
pompa rotoru
güvenceye alınan
helezonik kardan şaft

**FC frekans dönüştürücülü /
elektronik kontrollü değişken hız
ile pompa kapasite kontrolü**

- **Dış sıva**
(kireç, kireçli çimento ve yalıtım
alçısı)
- **İç sıva** (kireç-çimento sıvası)



- Yangın İzolasyon Sıvaları
- Su İzolasyon Sıvaları
- EIFS
- Duvar, yapıştırma, restorasyon harçları
- Yoğun balçık kıvamı harçlar
- Enjeksiyon ve dolgu harcı
- Glasfiber beton
- Pütürlü sıva ve dekoratif sıva

5,5 kW gücünde, redüktörlü yüksek verimlilikte elektromotor

- Uygulamaya göre farklı helezon-mil pompa kitleri ile çok çeşitli harç pompalama imkanı
- Potansiyometreli FC Konvertör kontrolü sayesinde mekanik olmayan hız-debi ayarı
- Aşınmaya dayanıklı krom burç, keçe ve yataklar ile kardan şaft bağlantısı



Uzun ömürlü, düşük bakım ihtiyacı, güçlü WP5 zor işlerde en büyük yardımcınız

- Rahat temizlik ve bakımı mümkün kılan açılabilir ön koruma ızgarası
- Optimal karışım için karıştırıcı palet pozisyon tasarımına sahip pan karıştırıcı (80lt)
- Hızlı açılıp kapanabilen hazne kapağı sayesinde hızlı ve kesintisiz malzeme pompajı

Neredeyse her uygulamada kullanılabilir bir pompa!

- Çok çeşitli uygulama ihtiyaçlarınızda çözüm ortağınız olacak çok yönlü kompakt tasarım
- Pan mikser için otomatik su alma, süreli karıştırma gibi opsiyonel eklentiler
- Müşteri talebine göre farklı renk seçenekleri



Basit, kullanıcı dostu, düşük servis ihtiyacı

- Dünya markalarından özenle seçilmiş kaliteli elektrik aksam
- Ekonomik, sağlam, kolay erişilebilir küresel yedek parça tedariki

Teknik veriler	WP5 VS	WP5 VS / PM
Karıştırma Haznesi	–	80 l
Pompa Kazan Hacmi	100 l	100 l
Pompa	Helezon Pompa 2L6	Helezon Pompa 2L6
Pompaj Kapasitesi (teorik)*	5–60 l/dk.	5–60 l/dk.
Pompaj Basıncı	25 bar	25 bar
Pompaj Mesafesi**	60 m yatay, 40 m dikey	60 m yatay, 40 m dikey
Pompa Motoru	5,5 kW, 400 V / 50 Hz, Redüktörlü	5,5 kW, 400 V / 50 Hz, Redüktörlü
Mikser Motoru	–	2,2 kW, Redüktörlü
Ağırlık	180 kg	380 kg
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	1750 × 660 × 710 mm	1750 × 1000 × 1200 mm
Doldurma Yüksekliği	650 mm	1150 mm
Maksimum Agregat Boyutu	6 mm	6 mm

* Pompa kapasitesi transferi / uygulaması istenen malzemenin fiziksel / kimyasal özelliklerine bağlıdır.

** Belirtilen değerlerin tamamı uzman teknisyenlerimiz tarafından gerçekleştirilen saha uygulamalarından elde edilmiştir. Uygulamayı gerçekleştiren kişi(ler)ye göre değişiklik gösterebilir.